

SIRIO 15.4



Carrello Elevatore fuoristrada
Sirio 15.4 STAGE V

Babini Giorgio
SRL

SIRIO 15.4



Pneumatici Anteriori Front tyres	Pneumatici Posteriori Back tyres	A	B	B1	C	D	E	Portata Capacity in Kg.	Peso Weight in Kg.
280/70 R16 <small>a richiesta</small> 320/65 R16	220/70 R16	3000	1350	1060	1700	280	2000	1500	2860

Alzata/Lift	Duplex 2500 / Triplex 3200 mm
Trazione/Drive	4x4
Trasmissione/Transmission	Idrostatica/Hydrostatic
Motore / Engine	YANMAR 3TNV86CT - DY12 3 CIL. TURBO 32,4KW / 44cv STAGE V
Pendenza superabile/Grade Ability	70%
Diametro di Sterzata/Turning Circle	1,80 mt
Velocità/Speed	20 Km/h
Forche Fem 2/Gallows Fem 2	1100 mm

il carrello elevatore fuoristrada Sirio 15.4 è dotato di motore Yanmar 3 cilindri con filtro antiparticolato raffreddato ad acqua.

Il sistema evoluto di trasmissione permette di raggiungere un angolo di sterzata molto ridotto. Sirio 15.4 è compatto e agile con dimensioni di ingombro tali da poter lavorare in frutteti/ vigneti con sesto di impianto ridotto al minimo ed entrare in cantine e Garage.